

Guide rapide ROE 90517

Câble adaptateur pour le raccordement du kit de mise à niveau Drawbar Finder au système multimédia du **MAN TG** avec navigation MMT2-Advanced et pré-équipement 351 ME/MA/MC/MF.

1. Instruction de sécurité Montage

- L'installation doit être effectuée par un atelier autorisé
- Les instructions du constructeur du véhicule et ses directives d'installation doivent être respectées.

2. Volume de livraison ROE 90517



De plus amples informations peuvent être trouvées dans les instructions de montage et d'utilisation Drawbar Finder à : www.jost-world.com

3. Connexion du connecteur B avec câble d'extension (ROE 90514)




4. Connecteur Plug F à l'interface du véhicule

Le plug **F** est connecté à l'interface correspondante sur le véhicule conformément aux directives d'installation du constructeur véhicule lignes.

L'adaptateur est préférable de brancher le connecteur violet FAKRA (CAM 1) pour assurer la marche arrière (déclenchement).

PIN	Fonction
Pin 1	GND Écran vidéo
Pin 2	GND Soutien
Pin 3	+ Signal vidéo
Pin 4	+ Soutien



Suite 5. voir verso

5. Affichage de l'image de la caméra

Lorsque l'adaptateur est connecté à CAM1 (fiche FAKRA violet), l'image s'allume automatiquement avec la marche arrière. Lorsque vous êtes connecté à CAM2 (fiche FAKRA vert), l'image peut être activée manuellement en appuyant sur un bouton.

Les fonctions d'affichage de l'image de la caméra et de réglage de l'affichage dans le système sont effectuées conformément aux instructions d'installation et d'utilisation de l'installateur du véhicule. Il peut être nécessaire d'activer la fonction par un atelier autorisé.